



Justrite Safety Group

479 Cushion Trax®

O tapete antifadiga mais vendido



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Comprimentos Lineares para Áreas Secas

The image displays two rolls of roofing felt. The roll on the left is black with a diamond-shaped embossed pattern. The roll on the right is also black with a diamond pattern but features a yellow stripe and a red stripe. Both rolls are partially unrolled, showing the texture and the inner core.

- Áreas Secas
- Em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho. Também apropriado para contextos comerciais, incluindo hotéis, recepções, balcões de loja, grandes armazéns bancos, restaurantes, etc.
- Uso Intenso

Utilização recomendada



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Comprimentos Lineares para Áreas Secas

Cushion Trax®

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Comprimentos Lineares para Áreas Secas
Modelo	479
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Cushion Trax®
Utilização recomendada	Em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalamento e logística, estações individuais de trabalho. Também apropriado para contextos comerciais, incluindo hotéis, receções, balcões de loja, grandes armazéns bancos, restaurantes, etc.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Áreas Secas - Uso Industrial Intenso
Update trigger	20230908-1
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reciclado	True
	60-70% recycled PVC top surface
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	3

Tests

Resistência à abrasão 1000	0.41% weight loss
Resistência à abrasão 500	0.34% weight loss
	0.43 cm
	0.60 cm
Elongação	62,60%
Classificação resistência ao fogo EU	EN 13501-1 Bfl-S1
	Pass
Bateria de espuma	40 lb/in²
Dureza	85 Shore A
Anti escorregamento	R10
Coeficiente de fricção	0,81
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	34 lb

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Forro	Vinílica microcelular
Carga de ruptura	55 lb
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	PVC
Material Group	PVC
Processo	Laminação

Cushion Trax® Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
479R0433BL	122cm x 10m	71.6	14
479S306MBL	91cm x 600cm	31.8	14
479C0060BL	152cm x linm	13.5	14
479R2475BL	60cm x 22.8m	77	14
479S303MBL	91cm x 300cm	14.8	14
479S0035BL	91cm x 150cm	8	14
479R6075BL	152cm x 22.8m	209.8	14
479S0023BL	60cm x 91cm	3.2	14
479C0036BL	91cm x linm	4.9	14
479R3675BL	91cm x 22.8m	110	14
479R4875BL	122cm x 22.8m	156	14
479C0048BL	122cm x linm	7	14
479C0024BL	60cm x linm	3.4	14

Cushion Trax® Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
479S303MGY	91cm x 300cm	14.8	14
479R2475GY	60cm x 22.8m	80	14
479C0048GY	122cm x linm	7	14
479S0035GY	91cm x 150cm	8	14
479S306MGY	91cm x 600cm	31.8	14
479S0023GY	60cm x 91cm	3.2	14
479R4875GY	122cm x 22.8m	165	14
479R3675GY	91cm x 22.8m	120	14
479C0036GY	91cm x linm	4.9	14
479C0024GY	60cm x linm	3.4	14

Cushion Trax® Preto/amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
479C0048YB	122cm x linm	7	14
479S303MYB	91cm x 300cm	14.8	14
479C0060YB	152cm x linm	13.5	14
479S0035YB	91cm x 150cm	8	14
479S0023YB	60cm x 91cm	3.2	14
479R6075YB	152cm x 22.8m	209.8	14
479R3675YB	91cm x 22.8m	110	14
479R2475YB	60cm x 22.8m	77	14
479S306MYB	91cm x 600cm	31.8	14
479R4875YB	122cm x 22.8m	158	14
479C0036YB	91cm x linm	4.9	14
479C0024YB	60cm x linm	3.4	14